

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V6.02 para os rastreadores RST.

### Modelos de rastreadores:

RST-VT-EVO, RST-VTv2, RST-LCv2, RST-LC-RF (RST-ONE), RST-MIMI, RST-MINIV2

### Informações da versão:

Número da versão: V6.02

Data da liberação: 18/06/2018

### Funcionalidades:

Versão do configurador a ser utilizado: V4.31 ou superior.

Detalhes:

M - Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A - Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C - Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	Adicionado o status atual do atuador no protocolo, se o mesmo está ligado ou desligado	M
2	Melhorias no tratamento no modulo de satélite externo Globalstar e Orbcomm (Skywave)	A
3	Adicionada a regra para ativar o buzzer quando houver um excesso de RPM	M
4	Adicionada a regra para enviar uma mensagem serial quando houver alguma ativação do sensor de fadiga externo	M
5	Correção no tratamento da função de remoção do simcard para o rastreador RST-VT2	A
6	Adicionado o tratamento do sensor TPMS da empresa Toigo com baudrate de 115200 bps e incluído a data e hora nas mensagens dos sensores que são enviadas para o sistema	M