

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V6.06 para os rastreadores RST.

### Modelos de rastreadores:

RST-VT-EVO, RST-VTv2, RST-LCv2, RST-MIMI, RST-MINIV2, RST-LC-RF (RST-ONE), RST-MOVEL, RST-ISCAv2

### Informações da versão:

Número da versão: V6.06

Data da liberação: 12/12/2018

### Funcionalidades:

Versão do configurador a ser utilizado: V4.34 ou superior.

Detalhes:

M - Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A - Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C - Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	Envio de dados de temperatura pelo satélite	M
2	Regra de frequência de corte para o contador de pulsos - sensor combustível/água	A
3	Inclusão do tratamento do sensor de fadiga com comunicação via porta serial	M
4	Inclusão do tratamento do leitor de RFID externo da empresa Auto Sender	M
5	Melhorias no tratamento da lei do motorista, agora só é enviada uma mensagem quando o estado mudar	A
6	Possibilidade de ativação da senha de proteção do rastreador pelo configurador	M
7	Violação do rastreador em modo sleep quando houver um sensor de temperatura fora da faixa configurada e a opção habilitada	A

8	No teste de atualização dos IP's de comunicação via DNS, o rastreador não irá mais utilizar a porta UDP fixa em 6501 e o número da porta que foi configurada	M
9	Inclusão da regra de usar os dados de LBS no lugar dos dados do GPS quando não houver visada de GPS válida	A
10	Correção na detecção de ignição pelo acelerômetro	A
11	Nova APN para a operadora Eseye	M