

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V6.12 para os rastreadores RST.

### Modelos de rastreadores:

RST-VT-EVO, RST-VTv2, RST-LCv2, RST-MIMI, RST-MINIV2, RST-LC-RF (RST-ONE), RST-MOVEL, RST-ISCA, RST-ISCAv2, RST-HIBRIDO, RST-LC-4G, RST-MINI-4G, RST-OBDD, RST-MINI-LC

### Informações da versão:

Número da versão: V6.12

Data da liberação: 17/04/2019

### Funcionalidades:

Versão do configurador a ser utilizado: V4.39 ou superior.

Detalhes:

M – Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A – Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C – Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	Inclusão das APNs da empresa ALLCOM para operadora TIM.	M
2	Correção na gravação das cercas eletrônicas na memória do rastreador. Atenção: Ao atualizar o firmware, será necessário recadastrar as cercas eletrônicas novamente se a versão de firmware for menor ou igual a V6.10.	A
3	Correção no envio dos dados do OBD2 quando o protocolo de comunicação for ASCII	A
4	Inclusão do tratamento dos quatro sensores digitais para o rastreador RST-HIBRIDO.	M
5	Alteração no nome do modelo no protocolo ASCII do rastreador RST-HIBRIDO. Versões igual ou menores que V6.10 tem o nome do modelo como sendo "RST-GLOBALSTAR", nas versões V6.11 ou superiores o nome passa a ser "RST-HIBRIDO".	A

6	Para o RST-MINI-LC: Inclusão da possibilidade de atualização de firmware via porta serial (igual aos demais rastreadores)	M
7	Para o RST-ISCA: Inclusão o tipo de bip “UM BIP NOVO E UM BIP ANTIGO”	M