

Este documento descreve as novas funcionalidades da versão de firmware V7.10 para os rastreadores RST.

### Modelos de rastreadores:

RST-VTv2, RST-LCv2, RST-MIMI, RST-MINIV2, RST-LC-RF, RST-LCv3, RST-MOVEL, RST-MOVELv2, RST-ISCA, RST-ISCAv2, RST-HIBRIDO, RST-LC-4G, RST-MINI-4G, RST-OBd, RST-OBd v2, RST-MINI-LC

### Informações da versão:

Número da versão: V7.10

Data da liberação: 31/08/2020

### Funcionalidades:

Versão do configurador a ser utilizado: V4.49 ou superior.

Detalhes:

M – Melhorias. Alterações que adicionam funcionalidades.

A – Alterações. Mudanças para melhorar o desempenho em recursos existentes.

C – Cancelamento. A remoção da função ou capacidade.

1	Correção para o modo sleep do modem satélite Stingr Globalstar.	A
2	Inclusão da regra para identificação do ID de motorista mesmo em sleep.	M
3	Melhorias na leitura das mensagens recebidas via UDP (não sendo mais necessário a inclusão de uma pausa entre uma mensagem e outra enviada para o rastreador).	A
4	Inclusão do envio da informação de tecnologia de comunicação GSM para o servidor ao habilitar o envio dos dados de ERBs.	M
5	Correção na leitura das mensagens do modulo de temperatura externa Getscale GS-302.	A
6	Correção no envio da informação de nível de sinal das ERBs do GSM para o protocolo ASCII.	M